

# Stropní topná tělesa INTP

## Návod k použití

**Použití :** Topná tělesa ISTP jsou určena k vytápění a nebo temperování obytných, průmyslových, obchodních, společenských místností a nebo k lokálnímu temperování.

**Popis výrobku:** V tělese je zabudována temperační deska, která je vsazena do dřevěného rámu a ze zadní strany kryta izolačním materiálem a hliníkovou folií. Z tělesa jsou vyvedena dvě vývodní lanka, přesahující výrobek minimálně o 200 mm. Je zařazen do spotřebičů II. Třídy.

**Certifikace výrobku:** Výrobek je certifikovaný Elektrotechnickým zkušebním ústavem v Praze 8 -Troji, Pod lisem 129. Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky: ČSN EN60335-led.2:03+A11:04+A1:05. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 903631-01/01 ze dne: 27.10.2009. Platnost certifikátu je omezena do: 31.12.2012.

**Systém vytápění:** Klasické systémy vytápění nejprve ohřívají vzduch v místnosti, který potom prouděním okolo stěna předmětů tyto následně ohřívá. Dochází k pohybu vzduchu a člověk v místnosti může mít pocit průvanu. Sálavá tělesa naopak odevzdávají teplo do prostoru nejprve sáláním, tak jako slunce. Nejprve ohřívají osoby, stěny a předměty v místnosti a teprve následně od nich ohřívají vzduch.

**Montáž:** Tělesa se přímo připevňují ke stropu pomocí vrtů a hmoždinek, které jsou součástí dodávky. Po instalaci se vrtvy zakryjí krycí čepičkou. Připojení proudu provedeme pomocí svorkovnic a kabelu CYKY odpovídajícího průřezu. Elektroinstalaci musí provádět osoba znalá.

**Údržba a opravy:** Údržba spočívá pouze v očištění vnějšího povrchu od prachu vysavačem nebo vlhkou houbou. Těleso musí být odpojeno od el. proudu a ve studeném stavu. Veškeré opravy provádí pouze výrobce.

### Základní technické údaje

Typ	Rozměr (mm)	Příkon	Napětí	Krytí
<b>INTP 080</b>	440 x 260 x 40	80 W	230 V	IP 20
<b>INTP 150</b>	840 x 260 x 40	150 W	230 V	IP 20
<b>INTP 200</b>	540 x 540 x 40	200 W	230 V	IP 20
<b>INTP 300</b>	640 x 640 x 40	300 W	230 V	IP 20
<b>INTP 400</b>	900 x 540 x 40	400 W	230 V	IP 20
<b>INTP 400</b>	1840 x 340 x 40	400 W	230 V	IP 20
<b>INTP 500</b>	980 x 640 x 40	500 W	230 V	IP 20
<b>INTP 650</b>	1 240 x 640 x 40	650 W	230 V	IP 20
<b>INTP 1000</b>	1840 x 540 x 40	400 W	230 V	IP 20

**ZÁRUČNÍ LIST:** Výrobce i dodavatel poskytuje na výrobek záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Na mechanické poškození a vady prokazatelně zaviněné nevhodným používáním se záruka nevztahuje.